

Thermomulden- Fahrzeuge.



**5-Achs Thermo-
Hochmulde**



**4-Achs
Thermo-Mulde**



**Asphalt
in Fertiger**



**Asphalt
in Karette**

Thermomuldenfahrzeuge

Wir sind Ihr kompetenter und flexibler Partner, wenn es um Thermotransporte geht. Bei uns finden sie immer die passenden Fahrzeuge für den Belagseinbau.

5-Achs Thermo-Hochmulde



Technische Daten

Gesamtgewicht	40 to
Max Nutzlast	23 to
Inhalt	20 m ³
Fahrhöhe	3.75 m
Kipphöhe	9.60 m

geeignet für:



5-Achs Thermo-Hochmulde



Technische Daten

Gesamtgewicht	40 to
Max Nutzlast	22 to
Inhalt	18 m ³
Fahrhöhe	3.75 m
Kipphöhe	9.60 m

geeignet für:



5-Achs Thermo-Mulde



Technische Daten

Gesamtgewicht	40 to	Zweikammersystem,
Max Nutzlast	21 to	Aufteilung 1/3; 2/3
Inhalt	18 m ³	
Fahrhöhe	3.75 m	
Kipphöhe	7.30 m	

geeignet für:



4-Achs Thermo-Hochmulde



Technische Daten

Gesamtgewicht	32 to
Max Nutzlast	17 to
Inhalt	14 m ³
Fahrhöhe	3.30 m
Kipphöhe	7.60 m

geeignet für:



4-Achs Thermo-Mulde



Technische Daten

Gesamtgewicht	32 to	Zweikammersystem,
Max Nutzlast	15 to	Aufteilung 1/3; 2/3
Inhalt	13 m ³	
Fahrhöhe	3.30 m	
Kipphöhe	6.30 m	

geeignet für:

